



Naturamer Molybdenum 215



MOLIBDENO TRAŠOS - TIRPALAS

PFK: 1(C)(II)(a) PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRAŠOS

Sudėtis: 15,5 % Mo (213 g/l vandenyje tirpus molibdeno)

Sudedamosios dalys: SMK 1: cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų – Natrio molibdatas 2 – hidratas CAS Nr. 10102-40-6; EC Nr. 231-551-7.
Aprūpina jauniausius augalų lapus molibdenu; Lengvai augalų pasisavinama; Geriausias papildas dirvos tręsimui, jei tręšiama mažai (rūgščiose dirvose, sausros metu ir pan.)

REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI:
Prieš naudojant, pakuočės turinį gerai supurtyti! Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

Bendras naudojimas: Molibdeno trūkumo prevencijai: 0,25l/ha tręšiant per lapus su ne mažiau kaip 200 l vandens/ha.

Rapsai: Molibdeno trūkumo prevencijai ir atstatymui: 0,15-0,25 l/ha tręšiant per lapus (1 – 2 tręšimai).

Javai: Aukštai derliaus kokybei užtikrinti: 0,15 – 0,25 l/ha pradedant dygti / BBCH 49. (1 tręšimas)

Kryžmažiedžiai, lapinės daržovės, svogūninės daržovės: Molibdeno trūkumo prevencijai, kad nesusidarytų deformuoti lapai : 0,25 l/ha per lapus, kai tik išsivysto pakankamai lapų (1 – 2 tręšimai).

Cukriniai runkeliai: Molibdeno trūkumo prevencijai, kad nesusidarytų deformuoti lapai: 0,15 – 0,25 l/ha per lapus - tarp 6 lapelių tarpsnio ir pilno išsivystymo (1 – 2 tręšimai).

Pieva: Ankštinių augalų gumbų formavimosi gerinimas: pavasarį nuo vegetacijos pradžios 0,25 l/ha (1 – 2 tręšimai)

Informacija apie saugą ir aplinką: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.

Laikymo sąlygos: Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje. Laikyti atokiai nuo vaikų, gyvūnų ir pašalinių asmenų. Sandėliavimo vieta turi būti gerai vėdinama ir su drenažo kontrole. Laikyti specialių atsargumo priemonių, kad produktas nebūtų maišomas su kitais produktais. Periodiškai tikrinti talpyklas, kad būtų išvengta bet koks nutekėjimas. Laikyti temperatūroje nuo 5°C iki 35°C.

Galiojimo data: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė:
5 L

MADE IN EU
BS
CHEMICAL

Tiekėjas/gamintojas:
UAB "BS Chemical", Briedžio g. 13,
LT-97187 Kretinga, Lietuva
mob. tel.: +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt,
www.bs-chemical.com

Pagaminimo data:

Partijos Nr.:

0

☐

1

☐

2

☐

3

☒

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

8

☐

Winding

HPI-White

☐

C

☒

M

☒

Y

☒

K

☒

PANTONE

Varnish


Over

Laminate

Without


a

b



Size, mm (a x b mm)
140x140

max Outside diameter, mm



Ø 40

☐

Core diameter

Ø 50

☐

Ø 76

☒

Material:
PP White

Quantity:
2000

Price 1000/pcs

Total Price Eur
€ 0,00

Label quantity on roll pcs.
1000

Comments: Tarpai tarp etikecių 6mm

File Status☒ NEW☐ OLD

INVOICE to:

Delivery at:

Send date: 2024-03-20

☐ Print Express☐ Send Express

This electronic message contains confidential information, which is only intended for persons designated in the text. The message is protected by the secret of the letter and is subject to rules for the protection of confidentiality. Any use, sending, production of copies or publication by other persons is prohibited without the consent of the sender. If you have received this message in error, we kindly ask you to delete it on your systems and notify the sender immediately.